‾H

ĭ ○ ĸ ヿ ◕

LP7800 / 20uA

IC 30V

MOS

1A

LP7800

5V

1MHz


93%

10mA/

LP7800 ESOP-8

ˆ ʒ

LP





ẓ ∀ ĭ ʊ

TWS

/


ãÁ3

	LP7800A	LP7800B
ãÁ3	 ESOP-8 (Top View)	 ESOP-8 (Top View)

ẐM	ÝÁa´		¨Yب
	LP7800A	LP7800B	



Ẓ ∀ ∪ Ꝑ ʃ





ώ ق ɜ Ặ ↕ 1

╗ ẘ ⁄



≈ Ƙ Ǝ Ạ

T_A = 25°C. V_{IN} = 5V, .)

V_{IN}			4.5		6	V
V_{REG}				4.4		V
V_{OVP}		VIN		6.5		V
$V_{OCP-HYS}$				300		mV
V_{FLOAT}				4.2		V
I_{BAT}		LP7800A ISET=10K		100		mA
		LP7800A ISET=2K		500		mA
		LP7800B		300		mA
		V_{BAT}=4.2V		20		uA
V_{TRIKL}				2.9		
I_{TRIKL}		V_{BAT}< V_{TRIKL}		10		%I_{BAT}
ΔV_{RECHRG}				150		mV
I_{LED}	LED			3		mA

V_{out}



ṣ l ◦ j ĩ ˆ ◦ ƒ ≠ ≠ ∫ ⊢ Ḧ


LED ˜Ḥ
˜Ḥ LED1 1Hz LED2
˜Ḥ U LED1 LED2
˜Ḥ U LED1 LED2
LED1 LED2
ﾉ 3.3V LED2 1Hz LED1
10mA ĩ ﻡ ṿ
3 U LED1 LED2

˜Ḥ		
	LED1	LED2
˜Ḥ	1Hz	
˜Ḥ		
3.3 ≤ VBAT ≤ 4.2		
3 VBAT 3.3		1Hz
VBAT 3		



ṁ ϥ ʒ

ESOP-8



SYMBOLS	DIMENSION (MM)		DIMENSION (INCH)	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.30	1.70	0.051	0.067
A1	0.00	0.15	0.000	0.006
A2	1.25	1.52	0.049	0.060
b	0.33	0.42	0.013	0.017
c	0.19	0.25	0.007	0.010
D	4.80	5.00	0.189	0.197
E	3.80	4.00	0.150	0.157
E1	5.80	6.20	0.228	0.244
e	1.27 BSC		0.050 BSC	
H	0.25	0.50	0.010	0.020
L	0.40	1.27	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°